

Oleje syntetyczne dla przekładni zestawu kołowego Voith

Przekładnia czołowa i z kołem stożkowym (bez przesunięcia osi)

Ogólna lista środków smarowych 132.00374401_PL, Wersja 10 z dnia 2015-05-19 (zastępuje dokument 3.325-340)

- Do napełniania przekładni zestawu kołowego należy używać wyłącznie oleju podanego w poniższej tabeli. Stosowanie innych rodzajów olejów, mieszanin olejów lub zanieczyszczonego oleju nie jest dopuszczalne.

W przypadku użycia oleju niedopuszczonego do stosowania przez firmę Voith wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne związane z przekładnią zestawu kołowego.

Producent	Oznaczenie	Klasa SAE
BASF	Emgard RW-A	75 W-90
BP	Energear SHX-LS	75 W-90
ExxonMobil	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75 W-90	75 W-90
ExxonMobil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75 W-90	75 W-90
ExxonMobil	Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90	75 W-90
Fuchs Petrolub	TITAN CYTRAC RR 75 W-90	75 W-90
Indian Oil	Servo SynGear 75 W-90 LL	75 W-90
Klüber	Klübersynth GE 4 75 W 90	75 W-90
Sinopec	Sinopec VT Synthetic Transmission Gear Oil 75 W/90	75 W-90
SRS	SRS Getriebefluid AFS	75W-90

Zaktualizowana ogólna lista środków smarowych jest dostępna w Internecie na stronie:

www.voith.com/brochures/2288

10	JKb	MDi	hdh_mjar	2015-05-19	
9	JKb	MDi	hdh_mjar	2014-11-07	
8	Wan	MDi	MHol	2013-01-11	
Wersja	Oprac.	Kontrola	Zezwolenie	Data	Uwagi