

# Oleje syntetyczne dla przekładni zestawu kołowego Voith

## Przekładnia hipoidalna (przekładnia z kołem stożkowym z przesunięciem osi)

### Ogólna lista środków smarowych 132.00374402\_PL, Wersja 9 z dnia 2015-05-19 (zastępuje dokument 3.325-342)

- Do napełniania przekładni zestawu kołowego należy używać wyłącznie oleju podanego w poniższej tabeli. Stosowanie innych rodzajów olejów, mieszanin olejów lub zanieczyszczonego oleju nie jest dopuszczalne.

W przypadku użycia oleju niedopuszczonego do stosowania przez firmę Voith wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne związane z przekładnią zestawu kołowego.

Producent	Oznaczenie	Klasa SAE
BASF	Emgard RW-A	75 W-90
BP	Energear SHX-LS	75 W-90
ExxonMobil	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75 W-90	75 W-90
ExxonMobil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75 W-90	75 W-90
ExxonMobil	Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90	75 W-90
Fuchs Petrolub	TITAN CYTRAC RR 75 W-90	75 W-90
Indian Oil	Servo SynGear 75 W-90 LL	75 W-90
Klüber	Klübersynth GE 4 75 W 90	75 W-90
Sinopec	Sinopec VT Synthetic Transmission Gear Oil 75 W/90	75 W-90
SRS	SRS Getriebefluid AFS	75W-90

Zaktualizowana ogólna lista środków smarowych jest dostępna w Internecie na stronie:

[www.voith.com/brochures/2289](http://www.voith.com/brochures/2289)

9	JKb	MDi	hdh_mjar	2015-05-19	
8	JKb	MDi	hdh_mjar	2014-11-07	
7	Wan	MDi	MHol	2013-01-14	
<b>Wersja</b>	<b>Oprac.</b>	<b>Kontrola</b>	<b>Zezwolenie</b>	<b>Data</b>	<b>Uwagi</b>